



## Specificationer Steinel Rørelsevakt armatur L1 Svart

[Se produkt](#)

### Allmän information

---

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer               | 219547                          |
| EAN                         | 4007841650612                   |
| Tillverkarkod               | 650612                          |
| Varumärke                   | Steinel                         |
| Tillverkarens namn          | Steinel Sensor Fixture L1 Black |
| Budgetlights all-in garanti | 3 år                            |
| Livslängd (h)               | 50000                           |

### Teknisk information

---

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Teknik       | Armatyr utan lampa    |
| Spänning (V) | 220-240               |
| Dimbar?      | Nej, ej dimbar        |
| Passar för   | E27                   |
| Antal lampor | 1                     |
| Vippbar      | Nej                   |
| Montering    | Väggmonterad          |
| Nödbelysning | Nej                   |
| Produkttyp   | Retrofit Designlampor |

### Armatyr info

---

| Anslutning                | Ledningskontakt |
|---------------------------|-----------------|
| Lämpligt för utomhusbruk? | Ja              |
| Kapslingsklass (IP)       | IP44            |
| Slagtålighet (IK)         | IK07 - 2 Joule  |
| Armaturens färg           | Svart           |
| Material                  | UV-resistent    |
| Färg på hölje             | Svart           |
| Produktserie              | Domestic        |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 120 |
| Bredd (mm) | 110 |
| Höjd (mm)  | 255 |

## Sensorinformation

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Typ av sensor                    | Rörelsevakt, Skymningsrelä |
| Sensor Detektionsvinkel (Grader) | 180                        |
| Sensor Räckvidd (m)              | 10                         |
| Sensor Tidsinställning           | 8 sec - 35 min             |